

FICHA TÉCNICA

Serie Avant con Monobloc nacional



AHORRAN



AÍSLAN



INSONORIZAN



SEGURAS



ESTANCAS



ECOLÓGICAS

Eficiencia Energética de la Ventana		
		A
Fabricante: PVC MADRID S.L. Código de Registro: E08-32-5372 Modelo: S040101 (Especificación R+D: 251 1200x1200)		
Invierno	Verano	
<p>Menor eficiencia</p>	<p>Mayor eficiencia</p>	
Ficha Técnica de la Ventana		
Zona climática	Transmitancia térmica de la ventana (Uw) [W/m²K]	Permeabilidad al aire de la ventana
España	1,2	Clase 4
Transmitancia térmica del marco (Uf) [W/m²K]	Transmitancia térmica del cerramiento (Uc) [W/m²K]	Nivel valor de aislamiento acústico (Rw) [dB]
1,3	0,6	0,34
<p>Para más información, visite la web www.onventanas.com o llame al teléfono 0848 000000 desde cualquier teléfono de la red fija.</p>		



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas

greenline
Libre de plomo



1. Nombre y código de identificación.

Ventanas y Balconeras sistema Kömmerling Eurofutur con cajón de persiana nacional.

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor.

PVC MADRID, S.L.

Polígono industrial la Garena, C/Carlos Jiménez Díaz, 4-12

28806 Alcalá de Henares, (Madrid).

3. Uso previsto.

Ventana vertical exterior para uso en lugares domésticos y públicos.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.

Sistema 3.

5. Organismo notificado.

Nombre y nº: ENSATEC- 1668

Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo según el sistema de evaluación 3 para las características esenciales de los apartados. Sistema de evaluación: 3

Documento emitido y fecha de emisión: Exp. Py10-0036. Documento emitido Nº: 217987, 217988. Fecha de emisión documentos: mayo 2010. Documento emitido Nº. 218983, 218982, 218984. Fecha de emisión documento: julio 2010.

Exp. Py10-0036. Documento emitido Nº. 217986, 217984, 217985, 218041. Fecha de emisión documentos: marzo 2010.

IMPORTANTE

Esta Declaración de Prestaciones de producto, es un documento oficial de acuerdo con el Reglamento Europeo de Productos de construcción (UE) Nº 305/2011, y obligatoriamente debe ser entregado al cliente con la factura de la ventana.

Esta documentación le informa a Ud. como cliente de las prestaciones reales de la ventana que ha comprado. La calidad de la ventana se debe demostrar con la documentación oficial.

Decir de palabra que Ud. está comprando la mejor ventana no tiene ningún valor.

La no entrega de esta documentación oficial al cliente final, se considera una infracción del fabricante o vendedor.

6. Prestaciones declaradas.

Características esenciales	Prestaciones							Especificaciones técnicas
6.1 Estanqueidad al agua	8A							EN-14351-1: 2006+A1:2010
6.2 Resistencia a la carga de viento	Contemplando el refuerzo necesario para que el marco en su unión con la persiana no sea el elemento más desfavorable, y se mantenga el estudio en los verticales.							
	Ventanas de 1 hoja			Ventanas de más de 1 hoja				
	C3 Altura<1500	C2 1500<Altura<2200	C3 Altura<1500	C2 1500<Altura<2200				
6.3 Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad	APTA							
6.4 Prestación Acústica	Vidrio	4/16/4	4/14/6	33.1/14/4	44.1/12/4	44.2/16/64.2	OTROS	
	Rw(C;Ctr) Vidrio	30(-1,-4)	35(-2,-5)	34(-1,-3)	38(-2,-6)	47(-2,-7)	*	
	Rw(C;Ctr) Ventana	34(-2,-5)	35(-1,-4)	35(-1,-4)	36(-1,-5)	37(-1,-4)	*	
	Tabla con valores acústicos para una superficie de ventana $\leq 2.7m^2$. Los valores para una superficie entre $2.7m^2$ y $3.6m^2$ deben reducirse 1dB Rw y Rw+Ctr. Los Valores para una superficie entre $3.6m^2$ y $4.6m^2$ deben corregirse -2dB Rw y Rw+Ctr. Los valores para superficies $> 4.6m^2$ deben corregirse -3dB Rw y Rw+Ctr.							
6.5 Transmitancia Térmica	Uvidrio	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,7	
	Uventana	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,3	
6.6 Propiedades de radiación	Vidrio	4/16/4	4/16/4 BE	4/16/4 BE y CS	OTROS VIDRIOS			
	Factor Solar	0,78	0,42	0,41	*			
	Transmitancia Luminosa	0,82	0,65	0,63	*			
6.7 Permeabilidad al aire	Clase 3							

- El Monobloc nacional no es un producto de Kömmerling y por lo tanto no está cubierto por el sello Aenor de calidad de producto. Este cajón de persiana no permite la aplicación del acabado de color Kolorten.

- Los diferentes valores son calculados individualmente para cada ventana en función de sus dimensiones y tipo de vidrio. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

- Firmado por y en nombre del fabricante PVC Madrid, S.L.